

Autolaveuse pour l'entretien et la rénovation des sols en collectivités et industries. Timon réglable en inclinaison. Permet le lavage et le décapage des sols encrassés, sans effort, grâce à un moteur d'entraînement de brosse puissant.

Appareil livré avec brosse de lavage, suceur et câble de 20 mètres.

## RA 431 E (câble)



### ► Fiche technique :

Puissance maxi	1800 watt/230 V
Dépression	1650 mm
Débit d'air	43 l/sec
Largeur de travail	43 cm
Largeur d'aspiration suceur droit	72 cm
Largeur d'aspiration suceur courbe	80 cm
Pression de brosse	36 kg
Tours/minute	160
Contenance eau propre	35 l
Contenance eau sale	40 l
Longueur du câble	20 m
Poids sans batteries	60 kg
Encombrement L/L/H	103/49/74,5 cm
Classe de protection	I/IPX4
Rendement théorique	1720 m <sup>2</sup> /h *page 3

### ► Accessoires standard

CA 742059	Brosse de lavage	
<a href="#">Suceur droit</a>		
CP 430080	Jeu de 2 lamelles std	*
<a href="#">Suceur courbe</a>		
CP 432552	Jeu de 2 lamelles std	*

\* Articles référence CP voir tarif pièces détachées

### ► Accessoires optionnels

CA 742070	Plateau porte disque
CA 742076	Brosse silicium
CA 432551	Jeu de 2 lamelles pour sol gras (suceur courbe)
CA 430000 BV	Disque noir décapage (1x5)
CA 430010 BV	Disque vert lavage (1x5)
CA 430020 BV	Disque rouge lavage sols fragiles (1x5)

### ► Références Désignations

CM 432000 KIT	KIT RA 431 E Suceur droit
CM 432001 KIT	KIT RA 431 E Suceur courbe

- Moteur de monobrosse
- Permet le lavage et le décapage
- Grandes roues pour passage d'obstacles
- Timon réglable
- Flotteur anti débordement




Disponible sur [cleanfix.fr](http://cleanfix.fr) ou scanner pour ouvrir la page



Vidange rapide



Accroche rapide de la brosse



Flotteur anti débordement